



## Monitor profesional HDR ASUS ProArt PA24AC: 27 pulgadas, WUXGA, HDR-10, 100 % sRGB, calibración hardware, USB-C™, VESA DisplayHDR 400

- Pantalla IPS WUXGA de 24 pulgadas sin marcos
- Cubre todo el espectro de color sRGB, calibrado de fábrica con una precisión cromática  $\Delta E < 2$
- Soporte HDR-10 (Alto Rango Dinámico, HDR)
- Los avanzados ajustes de la tecnología ASUS ProArt™ Calibration incluyen una tabla interna de 14 bits (LUT) y comprobación de la uniformidad con matriz 5x5
- Interfaz de puertos: DP por USB-C™ con 60 W de suministro energético, DisplayPort, HDMI y hub USB 3.0

[Comparar el producto](#)



**Panel TFT-LCD**Tamaño de panel: 24,1" - 61,13 cm 16:10 Panorámica

**Saturación de color:** 100 % (sRGB)

**Tipo de panel:** IPS

**Resolución real:** 1920x1200

**Área de visión: (HxV) :** 518.4 x 324 mm

**Brillo (Máx.):** 350 cd/m<sup>2</sup>

**Ratio de contraste (Máx.):** 1000:1

**ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR) :** 100000000:1

**Ángulo de visión (CR $\geq$ 10):** 178° (H)/178° (V)

**Tiempo de respuesta:** 5 ms (gris a gris)

**Colores de pantalla:** 16,7 M (real 8 bit)

**Garantía LCD ZBD:** Yes

**Sin parpadeos**

**Dynamically Local Dimming :** Yes, 4 Zones

**Características de vídeo**Tecnología Trace Free

Tecnología SPLENDID Video Intelligence

**Modos Splendid™:** 8 modos

**Selección de la temperatura del color:** 4 modos

**Precisión del color:**  $\Delta E < 2$

Soporte HDCP

**Ajuste de Gamma:** Sí (Soporte Gamma 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6 )

**Ajuste de color:** 6 canales de ajuste (R,G,B,C,M,Y)

**QuickFit (modos) :** Sí (A4/Cuadrícula de alineación/B5/Ruler/Personalización)

**Picture-in-Picture :** Sí

**Picture-by-Picture :** Sí(support up to 4 UHD windows)

**Luz azul reducida:** Sí

**Adaptive-Sync supported :**Yes

**HDR (High Dynamic Range) Support :**Yes

**Características de audio**Altavoces estéreo:

**Entrada/Salida**Entrada de señal: HDMI(v2.0a) x2, DisplayPort 1.2, USB Type-C

**Salida de audio:** 3,5 mm Mini-Jack

**USB upstream :** USB3.0 Type-C x1

**USB downstream :** USB3.0 Type-C x4

**Consumo de energía** Encendido (típico): <21W \*

Modo de ahorro de energía: <0.5W;

Modo de apagado: 0W (interruptor duro)

100-240V, 50 / 60Hz

**Diseño** **Color de chasis:** Gray

**Inclinación:** -5°~+23°

**Anclaje VESA para pared:** 100x100 mm

**Diseño sin marco:** Sí

**Seguridad** Bloqueo Kensington

**Dimensiones** Dimensiones con Stand: 532 x (378-488) x 202 mm

Dimensiones sin Stand: 532 x 349 x 55 mm

Dimensiones de la caja: 650 x 260 x 430 mm

**Peso** Peso neto (Esti.): 6.5 kg

Peso neto sin soporte (est.): 4.28 kg

Peso bruto (Esti.): 9 kg

**Accesorios** Cable de alimentación

Cable DisplayPort

Guía de inicio rápido

USB-C cable

Tarjeta de garantía

Cable HDMI

USB-C to A cable

Informe de precalibración del color

Cable Clip

Energy Star®, BSMI, CB, CCC, CE, CE Level 1, CU, ErP, FCC, ISO-9241-307, J-MOSS, KCC, Mac Compliance, PSE, RoHS, TCO7.0, UkrSEPRO, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 8.1, Windows 7), MEPS, TUV Flicker-free , KC , eStandby, TUV Low Blue Light, Vietnam MEPS, ICES-3, RCM, VESA DisplayHDR 400

**Notas**\* HDCP2.2 para puertos HDMI y DisplayPort

\* Adaptive-Sync para puertos HDMI y DisplayPort

\* HDR-10 por puertos HDMI / DisplayPort. El rendimiento de HDR requiere monitores compatibles, dispositivos de transmisión, tarjetas gráficas de video, sistema operativo y software de reproducción para dispositivos de PC o reproductores de medios, todos ellos compatibles con la función HDR.