



Monitor profesional HDR ASUS ProArt PA27AC: 27 pulgadas (68,47 cm) , WQHD, HDR-10, 100 % sRGB, precisión cromática $\Delta E < 2$, Thunderbolt™ 3, calibración hardware

- Pantalla IPS WQHD de 27 pulgadas (68,47 cm) sin ventilador interno, 100 % sRGB, calibrado de fábrica con una excelente precisión cromática ($\Delta E < 2$).
- Función HDR para crear imágenes más dinámicas y realistas.
- Thunderbolt™ 3 soporta transferencias de datos de hasta 40 Gbps, y USB-C con hasta 45 W de entrega energética para cargar dispositivos externos.
- Los avanzados ajustes de la tecnología ASUS ProArt™ Calibration incluyen una tabla interna de 14 bits (LUT) y comprobación de la uniformidad con matriz de 5x5

[Comparar el producto](#)



Panel TFT-LCDTamaño de panel: 27" - 68,47 cm 16:9 Panorámica

Saturación de color: 100 % (sRGB)

Tipo de panel: IPS

Resolución real: 2560x1440

Área de visión: (HxV) : 608.6 x 348.3 mm

Brillo (Máx.): 400 cd/m²

ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR) : 100000000:1

Ángulo de visión (CR≥10): 178° (H)/178° (V)

Tiempo de respuesta: 5 ms (gris a gris)

Colores de pantalla: 16,7 M (real 8 bit)

Garantía LCD ZBD: Yes

Sin parpadeos

Características de vídeoTecnología Trace Free

Modos Splendid™:7 modos

Selección de la temperatura del color: 4 modos

Precisión del color: $\Delta E < 2$

Soporte HDCP

Ajuste de Gamma: Sí (Soporte Gamma 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6)

Ajuste de color: 6 canales de ajuste (R,G,B,C,M,Y)

QuickFit (modos) : Sí (A4/Cuadrícula de alineación/B5/Ruler/Personalización)

Picture-in-Picture : Sí

Picture-by-Picture : Sí

Luz azul reducida: Sí

Adaptive-Sync supported :Yes, DisplayPort / Thunderbolt™ 3 ports

HDR (High Dynamic Range) Support :Yes, HDR-10 by HDMI(v2.0a) / DisplayPort / Thunderbolt™3 ports

Características de audioAltavoces estéreo: 2x 2 W RMS

Entrada/SalidaEntrada de señal: Thunderbolt™ 3 USB-C™ x2 (In x1, Out x1),

HDMI(v2.0a), DisplayPort 1.2, HDMI(v1.4) x2

Entrada de audio de PC: 3,5 mm Mini-Jack

Entrada de audio AV: HDMI

USB upstream : USB3.0 Type-B x1

USB downstream : USB3.0 Type-A x1, USB3.0 Type-C x1

Frecuencia de señalFrecuencia de señal digital:

Consumo de energíaEncendido (típico): < 25 W

Modo ahorro energético: < 0,5 W ; Modo apagado: 0 W (Interruptor)

100-240 V, 50/60 Hz

DiseñoColor de chasis: Gray

Inclinación: -5° ~ +23°

Giratorio: Sí

Pivote: Sí

Ajuste en altura: Sí

Anclaje VESA para pared: 100x100 mm

Diseño sin marco: Sí

Peana fácil de desmontar: Sí

SeguridadBloqueo Kensington

DimensionesDimensiones con peana: 614 x (386 – 506) x 221 mm

Dimensiones sin peana: 614 x 353 x 55 mm

Dimensiones caja: 759 x 436 x 297 mm

PesoPeso neto (Estim.): 8,5 kg

Peso neto sin peana (Estim.): 5,4 kg

Peso bruto (Estim.): 11,5 kg

AccesoriosThunderbolt™ 3 Cable (20Gbps)

Cable de alimentación

Cable DisplayPort

Guía de inicio rápido

Cable USB 3.0

CD de soporte

Tarjeta de garantía

Cable HDMI

Conformidad a las regulaciones Energy Star®, BSMI, CB, CCC, CE, CEL level , CU, ErP, FCC, ISO-9241-307, J-MOSS, KCC, Mac Compliance, PSE, RoHS, TCO7.0, UkrSEPRO, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 8.1, Windows 7), MEPS, TUV Flicker-free , KC , eStandby, TUV Low Blue Light, Vietnam MEPS, ICES-3, RCM