



Monitor profesional Curvo ASUS ProArt PA24AC: 34,1 pulgadas, UWQHD, curvatura 1900R, HDR-10, 100 % sRGB, precisión cromática $\Delta E < 2$, calibración hardware, Thunderbolt™ 3

- Pantalla IPSUWQHD1900R de 34,1 pulgadas con un diseño sin marcos
- Cubre todo el espectro de color sRGB y está calibrado de fábrica con una excelente precisión cromática.
- Soporte HDR-10 (Alto Rango Dinámico, HDR)
- USB-CThunderbolt™ 3 ofrece transferencias de datos a 40 Gbps y hasta 60 W de suministro energético para dispositivos externos
- Los avanzados ajustes de la tecnología ASUS ProArt™ Calibration incluyen una tabla interna de 14 bits (LUT), compensación de uniformidad y la posibilidad de grabar perfiles de color en el monitor

[Comparar el producto](#)



Panel TFT-LCDTamaño de panel: 34" - 86,72 cm 21:9 Panorámica

Saturación de color: 100 % (sRGB)

Tipo de panel: IPS

Resolución real: 3440x1440

Área de visión: (HxV) : 799.8 x 334.8 mm

Superficie de la pantalla: No brillante

Pixel Pitch: 0,155 mm

Ángulo de visión (CR \geq 10): 178° (H)/178° (V)

Tiempo de respuesta: 5 ms (gris a gris)

Colores de pantalla: 1073,7 M (10 bits)

Brightness : 300 cd/m² (Typical)

Garantía LCD ZBD: Yes

Contrast Ratio : 1000 :1 (Typical)

Sin parpadeos

Curvatura panel: 1900R

HDR (High Dynamic Range) Support : Yes

Refresh Rate(max) : 100Hz

Características de vídeoTecnología Trace Free

Modos Splendid™:9 Modes

Selección de la temperatura del color: 4 modos

Precisión del color: $\Delta E < 2$

Soporte HDCP

Ajuste de Gamma: Sí (Soporte Gamma 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6)

Ajuste de color: 6 canales de ajuste (R,G,B,C,M,Y)

Picture-in-Picture : Sí

Picture-by-Picture : Sí

Luz azul reducida: Sí

VividPixel : Sí

Adaptive-Sync supported :Yes

HDR (High Dynamic Range) Support :Yes HDR-10

Características de audioAltavoces estéreo: 2x 2 W RMS

Entrada/Salida **Entrada de señal:** Thunderbolt™ 3 USB-C™ x2 (In x1, Out x1),
HDMI(v2.0b) x2, DisplayPort

Salida auriculares: 3,5 mm Mini-Jack

USB upstream : Thunderbolt™ 3 USB-C™ x2

USB downstream : USB3.0 Type-A x3

Frecuencia de señal **Frecuencia de señal digital:**

Consumo de energía Power On (Typical): < 56.72W

Power Saving Mode : < 0.5W ; Power Off Mode : 0W (Hard Switch)

100-240V, 50/60Hz

Diseño **Color de chasis:** Negro

Inclinación: +23°~-5°

Giratorio: Sí

Ajuste en altura: Sí

Anclaje VESA para pared: 100x100 mm

Peana fácil de desmontar: Sí

Seguridad Bloqueo Kensington

Dimensiones Phys. Dimension with Stand (WxHxD) : 815.12 x (418~538) x 222.86 mm

Phys. Dimension without Stand (WxHxD) : 815.12 x 364.79 x 122.17 mm

Box Dimension (WxHxD) : 980 x 401 x 588 mm

Peso Net Weight (Esti.) : 11.4 kg,

Without Stand: 7.8 Kg,

Gross Weight (Esti.) : 17.18 kg

Accesorios Thunderbolt™ 3 Cable

Cable de alimentación

Cable DisplayPort

Guía de inicio rápido

CD de soporte

Tarjeta de garantía

Cable HDMI

USB-C to A cable

Informe de precalibración del color

Conformidad a las regulacionesBSMI, CB, CCC, CE, CEL level 0, CU, ErP, FCC,

ISO-9241-307, J-MOSS, Mac Compliance, PSE, RoHS, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL

(Windows 10, Windows 8.1, Windows 7), RCM, TUV Flicker-free , Ukraine , KC , eStandby,

TUV Low Blue Light, Vietnam MEPS, MSIP(KCC), EU energy label

Notas*measuring a screen brightness of 200 nits without audio / USB / Card reader
connection

**All specifications are subject to change without notice.