



Monitor OLED Profesional ASUS ProArt PQ22UC: 21,6 pulgadas, 4K, OLED, HDR-10, 99 % DCI-P3, tiempo de respuesta de 0.1ms, HDR-10, HLG, Dolby Vision, $\Delta E < 2$, calibración de hardware

- El primer panel OLED con franjas RGB puras ofrece una reproducción de color saturada y precisa, y cubre el 99 % de la gama de color DCI-P3.
- La profundidad de color de 10 bits y relación de contraste de 1.000.000: 1 produce una reproducción de contenidos de Alto Rango Dinámico (HDR) con brillos reales y tonos negros más oscuros.
- Soporta los formatos HDR-10, HLG y Dolby Vision para una experiencia visual más realista.
- El tiempo de respuesta de 0,1 ms garantiza el procesamiento de imágenes más rápido.
- Los avanzados ajustes de la tecnología ASUS ProArt Calibration incluyen una tabla interna de 14 bits (LUT) y comprobación de la uniformidad con matriz 5x5.
- El innovador soporte desmontable y la funda plegable ayudan a realizar presentaciones con los colores más precisos.

[Comparar el producto](#)



Panel TFT-LCDTamaño de panel: 21,5" - 54,6 cm 16:9 Panorámica

Saturación de color: 99% DCI-P3

Tipo de panel: OLED

Resolución real: 3840x2160

Área de visión: (HxV) : 478.08 x 268.92 mm

Superficie de la pantalla: No brillante

Pixel Pitch: 0,155 mm

Ángulo de visión (CR \geq 10): 178° (H)/178° (V)

Tiempo de respuesta: 0.1ms (Gray to Gray)

Colores de pantalla: 1,07 billones

Brightness : 140 cd/m² (Typical)/330 cd/m² (Peak)

Contrast Ratio : 1000000 :1 (Typical)

HDR (High Dynamic Range) Support : Yes (HDR-10 /HLG (Hybrid Log Gamma))

Características de vídeoModos Splendid™: 8 modos

Selección de la temperatura del color: 5 modos

Precisión del color: $\Delta E < 2$

Soporte HDCP

Ajuste de Gamma: Sí (Soporte Gamma 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6)

Ajuste de color: 6 canales de ajuste (R,G,B,C,M,Y)

QuickFit (modos) : Sí (Cuadrícula de alineación/Ruler)

Picture-in-Picture : Sí

Picture-by-Picture : Sí

Entrada/SalidaEntrada de señal: USB Type-C x2, Micro HDMI

Frecuencia de señalFrecuencia de señal digital:

DiseñoColor de chasis: Gray

Inclinación: +2°~+20°

DimensionesDimensión con soporte: 510.9 x 382.1 x 128.2 mm

Dimensión sin soporte: 510.9 x 313.9 x 8.5 mm

Dimensión de la caja: 713 x 576 x 182 mm

Peso Peso neto (Esti.): 2.1 kg,
Peso neto sin soporte (Esti.): 1.5 kg,
Peso bruto (Esti.): 8.8 kg

Accesorios ASUS Smart Case

Cable de alimentación

Fuente de alimentación

Guía de inicio rápido

Micro HDMI to HDMI cable

USB-C cable

Tarjeta de garantía

Informe de precalibración del color

Detachable Stand

Carrying Bag

Conformidad a las regulaciones Energy Star®, BSMI, CB, CCC, CE, CEL level 0, CU, ErP, FCC, ICES, J-MOSS, PSE, RoHS, UkrSEPRO, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 8.1, Windows 7), RCM

Notas* medición de un brillo de pantalla de 140 nits sin conexión de audio / USB / lector de tarjetas

* Formato HLG solo para puerto micro HDMI

* Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.