## Pantalla 27" IPS WQHD con concentrador USB y frecuencia de actualización de 100Hz y soporte regulable en altura

El elegante diseño de borde a borde ProLite XUB2792QSU con resolución WQHD (2560 x 1440) es perfecto para configuraciones multimonitor. La matriz IPS ofrece una reproducción del color precisa y uniforme con amplios ángulos de visión. La frecuencia de actualización de 100Hz, junto con la función AdaptiveSync, proporciona una mejora instantánea y tangible de la fluidez de la imagen. Los altos valores de contraste y brillo hacen que el monitor ofrezca un rendimiento excelente para el diseño fotográfico y web. Equipado con altavoces, 2 puertos USB 3.2, toma de auriculares, conexiones HDMI y DisplayPort, una función de reducción de la luz azul y un soporte ergonómico ajustable en altura de hasta 150mm para reducir la fatiga ocular y ofrecer una comodidad óptima al usuario, este monitor de 27" es una gran elección tanto para aplicaciones domésticas como de oficina.

Disponible también con un soporte fijo : ProLite XU2792QSU-B6 (2560x1440) , ProLite XU2792HSU-B6 (1920x1080) y in white : ProLite XUB2792QSU-W6




### WQHD

Tu pantalla con la verdadera resolución WQHD 2560 x 1440p está lista para mostrar imágenes de alta definición. Esto significa que puedes colocar más información en tu pantalla, p.ej., por encima del 76% más en comparación con una pantalla de 1920 x 1080.

### Tecnología IPS

Las pantallas IPS son más conocidas por sus amplios ángulos de visión y sus colores naturales y precisos. Son particularmente adecuados para aplicaciones de color crítico.

## 01 CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA

| | |
|---|---|
| **Diseño** | 3 lados sin bordes |
| **Diagonal** | 27", 68.5cm |
| **Pantalla** | IPS LED, acabado mate |
| **Resolución nativa** | 2560 x 1440 @100Hz (3.7 megapixel WQHD) |
| **Resolucion nativa** | 100Hz |
| **Relación de aspecto** | 16:9 |
| **Brillo** | 250 cd/m² |
| **Contraste estático** | 1300:1 |
| **Contraste avanzado** | 80M:1 |
| **Tiempo de respuesta (MPRT)** | 0.4ms |
| **Área de visualización** | horizontal/vertical: 178°/178°, derecho/izquierdo: 89°/89°, arriba/abajo: 89°/89° |
| **Soporte de Color** | 16.7mln (sRGB: 99%, NTSC 72%) |
| **Sincronización horizontal** | 30 - 147kHz |
| **Área de visualización h x v** | 596.7 x 335.7mm, 23.5 x 13.2" |
| **Pixel pitch** | 0.233mm |
| **Colour** | mate, negro |

## 02 INTERFACES / CONECTORES / CONTROLADORES

| | |
|---|---|
| **Conector de entrada** | HDMI x1<br>DisplayPort x1 |
| **USB HUB** | x4 (v. 3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA)) |
| **HDCP** | si |
| **Conector de auriculares** | si |

## 03 CARACTERISTICAS

| | |
|---|---|
| **Reductor de luz azul** | si |
| **Flicker free** | si |
| **Compatible con tecnología Adaptive Sync** | si |
| **Extra** | i-Style colour |
| **OSD idioma** | EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL |
| **Controles** | Seleccionar señal / Salir, + / Volumen, - / Eco +, Menú , Alimentación |
| **Los controles de usuario** | juste de imagen (contraste, brillo, color i-Style, ACR, Eco, OD, tecnología X-Res), ajustes de imagen (reductor de luz azul, nitidez y suavidad, ajuste del modo de vídeo), ajustes de color (gamma, 6 ejes, temp. de color), ajustes de audio (volumen, silencio), ajustes OSD (posición OSD H., posición OSD V., tiempo de espera OSD, rotación OSD, idioma), extra1 (MBR, AdaptiveSync, USB BC), extra2 (reset, DDC/CI, selección de señal, rango HDMI, logotipo de apertura, LED, información) |
| **Altavoces** | 2 x 2W |
| **Comodidad** | preparado para Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX |

## 04 ASPECTOS MECÁNICOS

| | |
|---|---|
| **Soporte de altura regulable** | altura, giro, inclinación, pivote (rotación a ambos lados) |
| **Ajuste de altura** | 150mm |
| **Rotación (función de pivote)** | 90° |
| **Soporte giratorio** | 90°; 45° izquierdo; 45° derecho |

| | |
|---|---|
| **Ángulo de inclinación** | 22° arriba; 5° abajo |
| **Montaje VESA** | 100 x 100mm |
| **Sistema de gestión de cables** | si |

## 05 ACCESSORIES INCLUDED

| | |
|---|---|
| **Cable** | de alimentación, USB, HDMI, DP |
| **Otro** | guía de inicio rápido, guía de seguridad |

## 06 GESTIÓN DE ENERGÍA

| | |
|---|---|
| **Unidad de fuente de alimentación** | interno |
| **Fuente de alimentación** | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
| **Gestión de energía** | 25W typical, Modo en espera 0.5W, Modo apagado 0.3W |

## 07 SOSTENIBILIDAD

| | |
|---|---|
| **Certificados** | TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA |
| **Clase de eficiencia energética (Regulation (EU) 2017/1369)** | F |
| **REACH SVHC** | por encima de 0.1% de plomo |

## 08 DIMENSIONES / PESO

| | |
|---|---|
| **Producto dimensiones W x H x D** | 613.5 x 394 (544.5) x 209.5mm |
| **Dimensiones de la caja (ancho x alto x fondo)** | 690 x 455 x 168mm |
| **Peso (sin caja)** | 6.1kg |
| **Peso (con caja)** | 7.9kg |
| **Código EAN** | 4948570122615 |

*All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED